

Productdatasheet

9513-2100

EAN-No. 4000896265015



L x B x H: 209 mm x 98 mm x 243 mm · Losdraaimoment maximaal [Nm]: 2100 Nm · 20 3/4"



- Gepatenteerde trillingsdemping spaart de pols en de vergrendeling van de accu
- **Accu-slagmoersleutel · 18 Volt**
- Basisapparaat · zonder accu · zonder laadapparaat
- Auto Stop-functie stopt de machine zodra het slagwerk activeert of bij het losdraaien het slagwerk stopt met werken: te strak vastdraaien of verliezen van schroeven en moeren bij het los-/vastdraaien wordt vermeden
- Voorkomt het overdraaien van bijv. kleine schroeven door instelmogelijkheid in drie verschillende toerentalbereiken ("Speed Command")
- Rechts/links draaiend met inschakelblokkering
- Elektronische snelrem
- LED accucapaciteitsaanduiding op het accupakket
- Compatibel met alle 18 Volt accupakketten van SYSTEEM 9500
- LED-licht (5 niveaus) met nalichtfunctie
- Traploze toerentalregeling
- 3 aanhaalmomentniveaus
- Stationair toerental
 - Niveau 1: maximaal: 500 omwentelingen/minuut
 - Niveau 2: maximaal: 1000 omwentelingen/minuut
 - Niveau 3: maximaal: 1900 omwentelingen/minuut
- Stationair slagtoerental: 0 – 2350 omwentelingen/minuut
- Ergonomische, antislip greep met rubberen coating
- Compacte constructievorm
- Machinekop van aluminium die-casting – schokbestendig en lange levensduur
- Gewicht (zonder accu): 3,1 kg
- Electronic Management System (EMS) beschermt het accupakket, verlengt de levensduur en vergroot de efficiëntie
- Trillingsversnelling bij het schroeven a_n : $17,4 \text{ m/s}^2$
Onnauwkeurigheid: $K=1,5 \text{ m/s}^2$
- Borstelloze gelijkstroommotor (BLDC):
 - Langere standtijd, geringe slijtage, geen vervanging van de koolborstels vereist
 - Hoger rendement en daardoor een lager accuverbruik - Compactere motor maakt kleinere afmetingen mogelijk
- Opslagtemperatuur maximaal: 50°C

Productdatasheet

9513-2100

EAN-No. 4000896265015



- Laadtemperatuur: 4 tot 40 °C
- Geluidsvermogensniveau: 106,2 db(A) Lp W
- Uitgang: 20 3/4"
- Afmetingen: 209 mm x 98 mm x 243 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik: -10°C – 40°C
- Voor machinebediening
- Losdraaimoment maximaal [Nm]: 2100 Nm
- Geluidsdrukniveau: 98,2 dB(A) Lp A

Wist u dit al – Li-ion-accu's:

- Hebben geen memory-effect
- Bestaan uit cellen van 3,6 V
- Beschikken na volledig opladen over hogere spanning dan 3,6 V, d.w.z. 5 cellen van 3,6 V = 18 V – **maar** na volledig opladen is een piekspanning tot 20 V mogelijk
Opgelet: voor een lange levensduur van de accu, deze slechts met 50 tot 80 % lading opslaan
- Bezitten meer dan twee keer zo hoge energiedichtheid als nikkel-cadmium-accu's
- Beschikken over een nominale spanning die ongeveer drie keer hoger ligt dan bij nikkel-metaalhydride-accu's
- Hebben meerdere complete laadcycli nodig om de volledige capaciteit te bereiken

Artikelnummer

9513-2100