

List s údaji o výrobku

5108 B-3 CT

EAN-No. 4000896244591



Délka: 234 mm · Rozsah momentu min-max: 2,5 – 25 Nm · Přesnost: 3 % · $\frac{6.3}{16}$



- Uživatelsky příjemná přepínací ráčna pro bity
- **Přesnost $\pm 3\%$ (5108B-3CT) příp. 4 % (5107B-3CT) z hodnoty stupnice** (ve směru manipulace pro utahování doprava)
- Bezpečné:
 - Hapticky (krátký posun při vypnutí)
 - Akusticky (zalamovací prvek)
- Koncipováno pro drsné dílenské nasazení
- Široké spektrum použití pro kontrolované utahování šroubů u dvoukolových aplikací, u osobních automobilů a rovněž při různých případech použití v průmyslu a řemesle
- Optimalizovaný těsnicí kroužek na ochranu před cizími tělesy
- Rukojeť s větším záběrem pro snadnější přenos síly
- Nastavovací pomůcka s aretačními body pro optimalizované vedení obsluhy zaručuje bezpečné a rychlé nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu otočením rukojeti
- Bezpečné zajištění hodnot nastavení aretační funkcí na otočném věnci
- Otočný věnec ve tvaru trojúhelníku zabraňuje nekontrolovanému odkutálení
- Symboly zámku signalizují příslušný stav zajištění
- Možnost upevnění pro lankovou smyčku skrz otvory zajišťovacího otočného věnce
- Dobře čitelná kontrastní stupnice
- Trvalá čitelnost díky laserovému popisu pouzdra stupnice
- Integrovaná přepínací páčka
- S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
- Dodávka ve stabilním otočném balení Hexa
- Pro např. práce na údržbě a opravách příruby hořáku nebo elektrod u kompaktních modulů ohřivačů a kombinovaných plynových ohřivačů a vytápění
- Pro hliníkové a karbonové díly · plastové namontované díly · obložení motocyklů · skútrů · jízdních kol
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Výstup: $\frac{6.3}{16}$
- Rozměry: 234 mm
- Pro ruční manipulaci
- Rozsah momentu min-max: 2,5 – 25 Nm
- Přesnost: 3 %
- Dělení stupnice (Nm): 0,25 Nm
- Ovládací síla min.-max. kg: 1,4 – 15,3 kg
- Počet zubů: 20 (Úhel ovládání 18°)
- Tloušťka hlavy a: 10,2 mm

List s údaji o výrobku

5108 B-3 CT

EAN-No. 4000896244591



- Šířka hlavy b: 24 mm
- **Již žádné pootočení zpět:** U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

Momentové nářadí v průmyslu

Číslo výrobku

5108 B-3 CT