

Arkusz danych produktu

6108-1 CT CAL

EAN-No. 4000896192908



**Ze świadectwem kalibracji DAkkS · Długość: 198 mm · Moment dokręcania min.–maks.: 2 – 10 Nm ·
Dokładność: 2 % · 1/4**



- Klucz dynamometryczny z **kartą certyfikacyjną DAkkS**
- Bezpieczeństwo:
 - dotykowo (krótka droga wyzwolenia)
 - akustycznie (element klikający)
- Szybkie i pewne ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego przez obrót uchwytu
- Wyjątkowo wąska budowa dzięki sprężynowej tulei do blokowania wartości nastawy
- **Dokładność $\pm 2\%$ względem wartości na skali** (6106-1CT: $\pm 4\%$) (w oznaczonym kierunku obsługi dla dokręcania w prawo)
Dla dokręcania w lewo należy użyć naszych kluczy dynamometrycznych z gniazdem wtykowym
- Zastosowanie w pracach przy silnikach, przekładniach, w przemyśle, przy obsłudze maszyn, w budowie modeli
- Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Końcówka: 1/4
- Wymiary: 198 mm
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.–maks.: 2 – 10 Nm
- Dokładność: 2 %
- Podziałka skali (Nm): 0,2 Nm
- Siła potrzebna do wyzwolenia min.-maks. kg: 1,4 – 7,3 kg
- Ilość zębów: 90 (Kąt załączenia 4°)
- Grubość głowni a: 10,2 mm
- Szerokość głowni b: 24 mm
- **Cofanie jest już niepotrzebne:** W ramach długotrwałych testów zmęczeniowych udowodniono, że w przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 cofanie ustawienia do najmniejszej wartości skali nie jest konieczne

Świadectwo kalibracji DAkkS dla profesjonalnego użytkownika, zwłaszcza w następujących branżach:

- przemysł lotniczy
- przemysł samochodowy
- nowe energie, silniki wiatrowe, morskie elektrownie wiatrowe
- przemysł petrochemiczny (ropa, gaz)

Udokumentowana identyfikowalność zapewnia pełną kontrolę! Narzędzia dynamometryczne w przemyśle

Numer artykułu

6108-1 CT CAL