

Arkusz danych produktu

5108 B-3 CT

EAN-No. 4000896244591



Długość: 234 mm · Moment dokręcania min.–maks.: 2,5 – 25 Nm · Dokładność: 3 % · 



- Prosta w obsłudze grzechotka zapadkowa do bitów
- **Dokładność $\pm 3\%$ (5108B-3CT) albo 4% (5107B-3CT) względem wartości na skali** (w oznaczonym kierunku obsługi przy dokręcaniu w prawo)
- Bezpieczeństwo:
 - dotykowo (krótka droga wyzwolenia)
 - akustycznie (element klikający)
- Stworzone do wymagających zastosowań warsztatowych
- Szeroki wachlarz zastosowań: kontrola dokręcania śrub przy pracach przy jednośladach, samochodach osobowych oraz różne zastosowania w przemyśle i rzemiośle
- Zoptymalizowany pierścień uszczelniający do ochrony przed wnikaniem ciał obcych
- Uchwyt o lepszym chwycie zapewniający łatwiejsze przenoszenie siły
- Usprawniające obsługę wspomaganie ustawiania za pomocą krótkich przeskoków rękojeści gwarantuje szybkie i pewne ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego przez obrót uchwytu
- Bezpieczne blokowanie nastawionych wartości dzięki funkcji obrotowej blokady na wieńcu obrotowym
- Wieniec obrotowy w kształcie trójkąta zapobiega niekontrolowanemu odtoczeniu się
- Symbole kłódki sygnalizują stan zablokowania/odblokowania
- Możliwość zamocowania pętli linki przez otwory w pierścieniu obrotowym blokowania
- Dobrze czytelna, kontrastowa skala
- Trwała czytelność dzięki wykonanemu laserowo opisowi tulei skali
- Wbudowana dźwignia przełączająca
- Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
- Dostawa w stabilnym, skręcanym opakowaniu sześciokątnym
- Na przykład do prac konserwacyjnych i serwisowych przy kołnierzu palnika lub elektrodach w modułach kompaktowych kotłów kondensacyjnych, kotłów gazowych typu kombi
- Do części aluminiowych i karbonowych · części zabudowy z tworzyw sztucznych · osłony motocykli · hulajnóg · rowerów
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Końcówka: 
- Wymiary: 234 mm
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.–maks.: 2,5 – 25 Nm
- Dokładność: 3 %
- Podziałka skali (Nm): 0,25 Nm
- Siła potrzebna do wyzwolenia min.–maks. kg: 1,4 – 15,3 kg
- Ilość zębów: 20 (Kąt załączenia 18°)

Arkusz danych produktu

5108 B-3 CT

EAN-No. 4000896244591



- Grubość głowni a: 10,2 mm
- Szerokość głowni b: 24 mm
- **Cofanie jest już niepotrzebne:** W ramach długotrwałych testów zmęczenia udowodniono, że w przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 cofanie ustawienia do najmniejszej wartości skali nie jest konieczne

Narzędzia dynamometryczne w przemyśle

Numer artykułu

5108 B-3 CT