## Fiche technique du produit

**4900-2 A** EAN-No. 4000896**077267** 





## **Utilisation:**

Ressort hélicoïdal lors du changement de l'amortisseur (veuillez consulter le conseiller en matière d'utilisation pour compresseur de ressort en ligne)

• Montage et démontage du ressort hélicoïdal lors du changement de l'amortisseur Utilisable sur env. 200 différents types de véhicules

Compresseur de ressort de sécurité de base

- Ouverture maximale · 309 mm
- Haute capacité de charge de 26 000 N
- Utilisation possible avec des clés à chocs, par ex. HAZET 9012EL-SPC ou 9012TT en combinaison avec douille HAZET 900S-27 ou 900SLG-27
- Système fermé sans entretien
- Système variable grâce aux coupelles interchangeables
- Râtelier pour étau parallèle
- Sigle GS sécurité #95contrôlée
- Tube de cylindre et de guidage en acier trempé
- Coupelles forgées et trempées
- Également pour les jambes de force avec ressort à butée de traction dans l'amortisseur
- Made In Germany
- Poids net (kg): 8,77 kg

Classement selon les types de véhicules voir tableau ou notre site Internet : www.hazet.de → Produits → Conseiller en matière d'utilisation → Base de données de compresseurs de ressort de sécurité

Numéro d'article 4900-2 A

