

Arkusz danych produktu

2517-1

EAN-No. 4000896246786



50 mm



Zastosowanie:

Ściąganie piasty bez uszkodzeń podczas demontażu pompy wysokociśnieniowej

- Specjalnie dostosowany do warunków ograniczonej przestrzeni w miejscu montażu pompy na silniku oraz do specjalnego kształtu piasty
- Do silników 1,4 l · 1,6 l · 2,0 l TDI- / Common Rail:
VW Arteon · Golf 6-7 · Beetle · Polo 5-6 · Caddy · Passat · Sharan · Scirocco · Touran · Tiguan · T-Roc · Jetta · Crafter
AUDI A1 · A3 · A4 · A5 · A6 · TT · Q2 · Q3 · Q5
SEAT Ibiza · León · Toledo · Ateca · Arona · Alhambra · Altea · Exeo · Tarraco
ŠKODA Fabia · Superb · Octavia · Yeti · Kodiaq
- 6-kątny do przytrzymania na ściągańcu: $s \geq 24$ mm
- Gwint trzpienia: TR 20 x 2
- Powierzchnia: ściągaacz aluminiowy, wrzeciono czernione
- Made in Germany
- Wymiary: 50 mm
- Długość l1: 63 mm
- Średnica d1 (na wyjściu napędu): 64,5 mm
- Średnica d2 (na wejściu napędu): 57 mm

Numer artykułu

2517-1