

Productdatasheet

6143-1 CT

EAN-No. 4000896025466



Lengte: 802 mm · Draaimomentbereik min-max: 100 – 400 Nm · Nauwkeurigheid: 2 % · 20 3/4"



- **2-componenten-greep** voor verbeterd gevoel
- Vereenvoudigde borging voor het instellen van de waarde van het draaimoment
- Kijkvenster voor optische controle van de vergrendeling
- 4 gekleurde codeerringen (rood, geel, groen, zwart) voor de markering bij personalisering of bijzondere arbeidsprocessen
- **± 2% nauwkeurigheid van de schaalwaarde** (in bedieningsrichting voor rechts aandraaien)
Voor links aandraaien gebruikt u onze momentsleutel met insteekopname
- **HiPer fijnvertande omschakelratel** in 6121-1CT · 6122-1CT · 6123-1CT (90 tanden · 4° bedieningshoek)
- Zeer nauwkeurige premium momentgereedschappen – voor de hoogste vereisten
- Robuuste en sterke **hardverchromde** stalen buisconstructie in compacte uitvoering
- Veilig opbergen in Safe-Box met zichtvenster
- Veilig:
 - Haptisch (korte activatie)
 - Akoestisch (knikelement)
- Gebruikersvriendelijke omschakelratel
Onderhoudsvriendelijk (ratel reparatiesets voor montage door de klant zelf)
- Geïntegreerde omschakelhendel
- Instellen van de gewenste momentwaarde snel en veilig door het draaien van de handgreep
- Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling
- Ergonomisch gevormde greep met kraag **reduceert het gevaar van wegglijden resp. letsel**
- Exact - fijne schaalindeling
- Met kalibratiecertificaat en serienummer
- Oppervlak: hardverchromd
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Uitgang: 20 3/4"
- Afmetingen: 802 mm
- Nettogewicht (kg): 3,72 kg
- Voor handbediening
- Draaimomentbereik min-max: 100 – 400 Nm
- Nauwkeurigheid: 2 %
- Schaalverdeling (Nm): 2,5 Nm
- Bedieningskracht min.-max. kg: 14,5 – 59,2 kg
- Aantal tanden: 32 (Bedieningshoek 11,25°)
- Kopdikte a: 28,5 mm
- Kopbreedte b: 64 mm
- **Niet meer terugdraaien:** bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Momentgereedschappen in de industrie

Productdatasheet

6143-1 CT

EAN-No. 4000896025466



Artikelnummer

6143-1 CT