

L x B x H: 255 mm x 55 mm x 35 mm



- 1x USB-C kabel · 100 cm · zonder USB-voedingseenheid
- Laadmogelijkheid via standaard USB-voedingseenheid 5 Volt
- Accustatus- en laadniveau-aanduiding
- Brandduur hoofdlicht: 3-20 u
- Brandduur toplicht: 4,5 h
- Lichtstroom hoofdlicht: 60-600 lumen
- Lichtstroom toplicht: 300 lumen
- Dimschakelaar aan de achterzijde voor optimale lichtaanpassing. Schakelen tussen top- en hoofdlicht
- Sterke hechtmagneet met een rubberen coating aan de onderzijde
- Uitklapbare, 360° draaibare bevestigingshaak
- 180° verstelbare, in 5 standen vergrendelbare voet
- Aantal batterijen/accu's: 1 x 3,7 V 2600 mAh lithium-ion-accu
- Voeding: USB-kabel (USB C)
- LED-techniek: COB/SMD
- Lichtstroom 100 %: 600 lm
- Brandduur 100 %: 3 h
- Laadtijd: 3 h
- Beschermingsklasse (IP): IP65
- Veiligheidsklasse (IK): IK09
- Afmetingen: 255 mm x 55 mm x 35 mm

Artikelnummer

1979 N-85