

Produktdatenblatt

904 S Lg-17

EAN-No. 4000896100576



SW 17 mm ·  1/2 · 



- **Doppelter Schutz:** innenliegender Kunststoff-Einsatz zum **Schutz der Oberflächen an Radschrauben**
 - **Plus:** Leicht drehbare Kunststoff-Hülse außen (auswechselbar) zum **Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben**
- Speziell für die Radmontage und -demontage von **AMG** Felgen bzw. Aluminium-Sportfelgen mit tiefliegenden Radschrauben
- Sicherer Abstand zum Kotflügel beim abschließenden Schraubanzug mit HAZET Drehmomentschlüssel – keine Verlängerung notwendig
 - **Extralange Ausführung**
 - Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
 - Made in Germany
 - Antrieb:  1/2
 - Abtrieb: 
 - Schlüsselweite: 17 mm
 - Maße: 130 mm
 - Durchmesser d1 (am Abtrieb): 28,3 mm
 - Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
 - Netto-Gewicht (kg): 0,28 kg
 - Für Maschinenbetätigung

Artikelnummer

904 S Lg-17