

Lang form · NV 17 mm ·  1/2 · Hjulskrue hybrid-spesialprofil



Bruk:

Spesielt for hjulmontering og -demontering av **aluminiumsfelger for hybridhjulskruer** på **MERCEDES-BENZ**-biler

- Optimert utvendig kontur for bedre beslyttelse av dype hull i felgen
- På f.eks. **MERCEDES-BENZ** C-klasse type 204, 204X · E-klasse type 211, 212, 207 · SLK type 172 · M-klasse type 164, 166 · S-klasse type 221, 222 · CL-klasse type 216
- **Dobbel beskyttelse: innvendig plastinnsats for å beskytte overflaten på hjulboltene**
- **Pluss: Lett dreibar plasthylse utvendig** for å beskytte felgene når hjulboltene skrues på – ingen aluminiumskorrosjon ettersom riper unngås
- Lang utførelse
- Med borer for sikringsstift eller sikringsfjær, og riller for O-ring
- Made in Germany
- Drev:  1/2
- Drivkraft: Hjulskrue hybrid-spesialprofil
- Nøkkelvidde: 17 mm
- Mål: 87 mm
- Diameter d1 (ved drevet): 28,4 mm
- Diameter d2 (ved drev): 30 mm
- For maskinbetjening

Artikkelnummer

905 S Lg-17