

Arkusz danych produktu

6001-1.5/3

EAN-No. 4000896141678



3#częściowy · Moment dokręcania min.–maks.: 0,6 – 1,5 Nm · Dokładność: 10 % · 



- Do wszelkich połączeń śrubowych dociąganych z niewielkim momentem obrotowym, np. do hamulców tarczowych przy rowerze
- Wyraźnie wyczuwalne oraz słyszalne zwolnienie momentu obrotowego po osiągnięciu nastawionego momentu obrotowego poprzez przeskok grzechotki
- Odkręcanie bez funkcji dynamometrycznej
- Szybkie i precyzyjne nastawianie wartości momentu obrotowego za pomocą wkrętaka kątownego (HAZET 2100#06, w komplecie)
- Uchwyt nasadowy z magnesem do wszystkich bitów z  napędem lub do adaptera HAZET 2304N do łączenia z  kluczami nasadowymi HAZET 850
- Dokładność zgodnie z normą EN ISO 6789
- Zawartość:
Chwyt uchwytem nasadowym do bitów 2239-7, wkrętak kątowny 2100-06
- Uchwyt z tworzywa sztucznego
- Made in Germany
- Końcówka: 
- Masa netto (kg): 0,15 kg
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.–maks.: 0,6 – 1,5 Nm
- Dokładność: 10 %
- Liczba narzędzi: 3

Numer artykułu

6001-1.5/3

Uchwyt

Uchwyt z tworzywa sztucznego