List s údaji o výrobku
9512-600/4 EAN-No. 4000896**265176**

4-dílný · Povolovací moment maximální [Nm]: 600 Nm · 12.5 ½



- Krátká délka hlavy a kompaktní design pro práci v úzkých konstrukčních prostorech
- **4dílná sada**:
  1 Aku rázový utahovák
  1 rychlonabíječka
  2 Li-ION akumulátory 18 voltů · 5 Ah (ampérhodin)
- Funkce Auto Stop zastaví stroj, jakmile rázový mechanismus začne pracovat příp. při povolování přestane pracovat: Přetažení příp. ztrátě šroubů a matic při manipulaci je zabráněno
- Zabránění přetočení např. malých šroubů díky možnosti nastavení ve třech různých oblastech otáček („Speed Command“)
- Chod doprava / doleva s blokováním zapnutí
- Elektronická rychlobrzda
- LED zobrazení kapacity akumulátoru u akumulátoru
- Kompatibilní se všemi akumulátory 18 voltů SYSTEM 9500
- 5-stupňově sladěné integrované LED světlo
- Volnoběžné otáčky
  stupeň 1: 0 – 1000 otáček/minutu
  stupeň 2: 0 – 1800 otáček/minutu
  stupeň 3: 0 – 2700 otáček/minutu
- Volnoběžné rázy: 0 – 3750 otáček/minutu
- Ergonomická protiskluzově pogumovaná rukojeť
- Hmotnost (bez akumulátoru): 1,2 kg
- Počet stupňů utahovacího momentu: 3
- Bezkartáčový stejnosměrný motor (BLDC):
  – Delší životnost, menší opotřebení, není potřeba výměna uhlíkových kartáčů
  – Vysoký stupeň účinnosti a tím menší spotřeba akumulátoru - kompaktnější motor umožňuje menší konstrukční rozměry
- Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- Skladovací teplota: 4 až 40° C
- Skladovací teplota maximálně: 50° C
- Hladina akustického výkonu: 95 db(A) Lp W
- Vibrační zrychlení: 15,05 m/s2
- Výstup: 12.5 ½

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · NĚMECKO

List s údaji o výrobku
9512-600/4 EAN-No. 4000896**265176**

- Rozměry: 125 mm x 78 mm x 208 mm
- Rozsah provozních teplot: -10°C – 40°C
- Pro strojní manipulaci
- Utahovací moment maximální [Nm]: 406 Nm
- Povolovací moment maximální [Nm]: 600 Nm
- Hladina akustického tlaku: 87 dB(A) Lp A

Osvědčené baterie – akumulátory Li-Ion:

- Nemají paměťový efekt
- Sestávají z článků po 3,6 V
- Mají po úplném nabití vyšší napětí než 3,6 V, tzn. 5 článků á 3,6 V = 18 V – **ale** po úplném nabití je možné špičkové napětí do 20 V
  Pozor: pro dlouhou životnost akumulátoru jej skladujte s nabitím jen na 50 až 80 %
- Mají více než dvojnásobnou hustotu energie než např. niklokadmiové akumulátory
- Disponují přibližně třikrát vyšším jmenovitým napětím než nikl-metalhydridové akumulátory
- Potřebují více kompletních nabíjecích cyklů, aby se dosáhlo plně kapacity
- Počet ks nářadí: 4

Číslo výrobku	9512-600/4



9500-05



9512-600 • 12S ½