

Scheda dati del prodotto

6280-1 CT CAL

EAN-No. 4000896193073



Con certificato di calibratura DAkkS · Lunghezza: 181 mm · Campo di coppia min-max: 2 – 10 Nm · Precisione: 2 % · $\square \times 10$



- Chiave dinamometrica **con certificato di calibratura DAkkS**
- Connessione ad innesto per l'inserimento di utensili ad innesto
- **Precisione di scatto dal valore di scala $\pm 2\%$** (in direzione di utilizzo)
Utilizzabile per filettatura destra e sinistra ruotando l'utensile ad innesto
- Sicurezza:
 - Segnale tattile (disinserimento rapido)
 - Segnale acustico (elemento a scatto)
- Con certificato di calibratura e numero di serie
- Forma particolarmente sottile grazie alla bussola di trazione caricata a molla per il bloccaggio sicuro dei valori di regolazione
- Regolazione rapida e sicura del valore di coppia prescelto tramite rotazione dell'impugnatura
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Presa di forza: $\square \times 10$
- Dimensioni: 181 mm
- Per utilizzo manuale
- Campo di coppia min-max: 2 – 10 Nm
- Precisione: 2 %
- Graduazione della scala (Nm): 0,2 Nm
- Lunghezza effettiva della chiave dinamometrica, l min.-max 1 mm: 160,40 – 154,40 Nm
- Forza di azionamento min.-max. kg: 1,3 – 6,6 kg
- Calibro dell'utensile di regolazione l2: 19,5 mm
- Spessore testa a: 17 mm
- Larghezza testa b: 22 mm
- **Riportare a zero non serve più:** in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Certificato di calibratura per utilizzatori professionali, in particolare per:

- Settore aeronautico
- Industria automobilistica
- Nuove energie, turbine eoliche, parchi offshore
- Industria petrolchimica (petrolio/gas)

La riferibilità documentata garantisce una continua dimostrabilità!

Numero articolo

6280-1 CT CAL