

Productdatasheet

7901 E

EAN-No. 4000896140671



L x B x H: 138 mm x 110 mm x 117 mm · Draaimomentbereik min-max: 10 – 350 Nm · $\frac{1}{2}$ "



Toepassing:

Eenvoudige en snelle controle van momentsleutels

- Eenvoudige, intuïtieve bediening
- Groot display met cijfers van 17 mm
- Stoplichtfunctie ter beoordeling van de meetwaarde PLUS akoestisch signaal
- Gekalibreerd meetbereik in draairichting rechts
- Nauwkeurigheid $\pm 1\%$ / ± 1 digit (maximale weergaveafwijking)
- Vaste binnenvierkanthouder · $\frac{1}{2}$ " (12,5 mm)
- Omschakelbare draaimomentweergave in Nm · dNm · kgfm · kgfcm · lbf.ft · lbf.in · ft.lb · in.lb
- Selectie van de gewenste eenheden configureerbaar
- Bevestigingsmateriaal (niet in leveringsomvang inbegrepen): binnenzeskantschroeven ISO 4762 – M10 – 12.9
- Bruto gewicht inclusief kunststof koffer en accessoires ca. 3,9 kg
- Eenvoudige invoer van maximaal 15 verschillende doelwaarden en de telkens toegestane nauwkeurigheid in het bereik van $\pm 1\%$ tot $\pm 15\%$
- Digitale weergave · 3 meetmethodes
 - Automatische knikpuntherkenning (First Peak · Click)
 - Piekwaardemeting (Final Peak · Dial)
 - Meelopende meet-/weergavewaarde (Track)
- Drievoudige signalering van het meetresultaat:
 - Cijferweergave in lettergrootte 17 mm
 - Stoplichtfunctie ter beoordeling van de draaimomentwaarde (geel = te laag · groen = OK · rood = te hoog)
 - Akoestisch signaal
- Robuuste aluminium-behuizing voor gebruik in de werkplaats, oppervlak gepoedercoat
- Groot, contrast-rijk oplichtend, goed afleesbaar LCD-beeldscherm met achtergrondverlichting
- Sneltest-functie met auto-reset, zonder doelwaarde- en nauwkeurighedsinvoer, zonder beoordeling
- Compatibel met Testsoftware HAZET Torque-Testing 7930D
- Micro-USB-aansluiting voor voeding en gegevensoverdracht
- Autonoom werken via powerbank (5 Volt · 1 Ampère)
 - Stroomverbruik maximaal: 0,5 Wh · energie-efficiëntieniveau 6
- Beschermingsklasse IP 40, display en folietoetsenbord spatwaterdicht
- 10 instelbare menutalen: Duits · Engels · Frans · Spaans · Italiaans · Deens · Fins · Zweeds · Noors · Portugees

Productdatasheet

7901 E

EAN-No. 4000896140671



- In de leveringsomvang inbegrepen:
 - USB-voedingseenheid 90–264 Volt wisselstroom (AC) bij 47–63 Hz uitgangsspanning: 5 Volt · 1 Ampère · USB 2.0 A-aansluiting – inclusief netstekker-adapters voor EU · UK · USA · AUS
 - Kabel (2 m) USB 2.0 A-stekker – USB 2.0 micro-B-stekker
 - Kalibratiecertificaat en korte handleiding (uitvoerige bedieningshandleiding online voor download)
 - Stabiele bevestiging op werkbank
- Aandrijving:  1/2
- Afmetingen: 138 mm x 110 mm x 117 mm
- Nettogewicht (kg): 2,15 kg

Actuele software voor dit artikel vind je op hazet.de → Software & reserveonderdelen → Downloads

Artikelnummer

7901 E