

Scheda dati del prodotto

9037 N-2

EAN-No. 4000896205578



Lunghezza: 296,6 mm



- Di tipo pneumatico / idraulico
Per rivetti d'acciaio inossidabile fino a 6,4 mm
- Rivettatura professionale, ideale per impiego continuo con rivetti d'acciaio, acciaio inossidabile, alluminio e rame fino a 6,4 mm
- Misure rivetti: 3,0 · 3,2 · 4,0 · 4,8 · 5,0 · 6,0 und 6,4 mm
- 5 testine (una premontata)
- Dimensione filettatura testine: M10 x 1,25
- Lunghezza di corsa: 15,8 mm
- Elevata forza di trazione: 14700 N
- Particolarmente silenziosa
- Snodo girevole per impiego flessibile
- Sagoma rivetto e testina sul lato inferiore della pistola per rivetti
- Conservazione delle varie testine sul lato inferiore della pistola per rivetti
- Aggiunta dell'olio in tutta semplicità grazie al design speciale della pistola per rivetti
- Incluso set di manutenzione per il controllo dell'olio (formazione di pressione elemento di sostegno olio)
- Fabbisogno d'aria: 2,64 litri / corsa
- Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4")
- Spina di connessione: dimensione nominale 7,2 (inclusa)
- Diametro tubo (raccomandato): 10 mm
- Pressione di esercizio (bar): 6,3
- Impugnatura con isolamento dal freddo
- Dimensioni: 296.6 mm
- Peso netto (kg): 2,11 kg

Numero articolo

9037 N-2

Impugnatura

Impugnatura con isolamento dal freddo