

Folha de dados do produto

5290-3 CT CAL

EAN-No. 4000896243228



Com certificado de calibração DAkkS · Comprimento: 291 mm · Amplitude do binário mín-máx: 10 – 60 Nm · Precisão: 3 % · 



- Conexão de encaixe para admissão de ferramentas de encaixe
- Chave dinamométrica **com certificado de calibração DAkkS**
- **Precisão de $\pm 3\%$ do valor de escala** (no sentido de operação)
Aplicável para rosca à direita e à esquerda rodando a ferramenta de encaixe
- Seguro:
 - Percepção tátil (resolução de atalho)
 - Percepção acústica (elemento de encaixe)
- Concebida para a aplicação exigente em oficinas
- Amplo espectro de utilizações para o aperto controlado de parafusos em serviço de pneus, aplicações em veículos de duas rodas, veículos ligeiros e veículos comerciais, assim como diversos casos de aplicação em indústria e comércio
- Anel de vedação otimizado para proteção de corpos estranhos
- Cabo com mais aderência para uma transferência de força facilitada
- O apoio de ajuste através de pontos de encaixe para otimizar a orientação do utilizador garante o ajuste rápido e seguro do valor de binário desejado rodando o cabo
- Bloqueio seguro dos valores de ajuste através da função de encaixe na coroa rotativa
- Coroa rotativa em forma de triângulo evita o deslize descontrolado
- Ícones de cadeado indicam o respetivo estado de bloqueio
- Possibilidade de fixação para laço do cabo através de aberturas na coroa rotativa de bloqueio
- Escala de alto contraste, bem legível
- Legibilidade duradoura através de inscrição a laser do revestimento da escala
- Com certificado de calibração e número de série
- Fornecimento num estável pacote rotativo Hexa
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Saída: 
- Dimensões: 291 mm
- Para acionamento manual
- Amplitude do binário mín-máx: 10 – 60 Nm
- Precisão: 3 %
- Divisão da escala (Nm): 0,5 Nm
- Comprimento efetivo da chave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 275,10 – 261,00 Nm
- Força de acionamento mín.-máx. kg: 3,7 – 23,4 kg
- Medida de referência da ferramenta de ajuste l2: 30 mm
- Espessura da cabeça a: 17 mm
- Largura da cabeça b: 22 mm

Folha de dados do produto

5290-3 CT CAL

EAN-No. 4000896243228



- **Nunca mais será necessário rodar no sentido contrário:** No caso das chaves dinamométricas da HAZET das séries 5000 e 6000, foi comprovado através de testes de fadiga a longo prazo que não é necessário rodar as mesmas no sentido contrário para o menor valor de escala

Certificado de calibragem DAkkS para o utilizador profissional, em particular para:

- Indústria de aviação
- Indústria automóvel
- Novas energias, turbinas eólicas, parques offshore
- Indústria petroquímica (petróleo/gás)

A rastreabilidade documentada garante uma detetabilidade completa

Número de artigo

5290-3 CT CAL