Fiche technique du produit
4812-24/4 AF EAN-No. 4000896**264568**

5 pièces

Utilisation :
Diagnostic et documentation de cavités pour l'évaluation des dommages

- Sonde entièrement articulable de 3,9 mm de ∅ – accessibilité optimale des endroits difficiles d'accès
- Prise de vue / enregistrement vidéo via application ou appareil de base
- Commande par joystick de la sonde de caméra avec l'appareil de base
- Raccordement par câble d'un smartphone servant d'écran (Lightning · USB-C)
- Le stockage des images dépend de la mémoire du smartphone
- Batterie rechargeable Li-ION interchangeable (1 x type 18650 – 3350 mAh)
- Prise de recharge USB-C
- Durée de la batterie rechargeable : ≥ 2 heures
- Zone de focalisation (DOF) : 5 – 100 mm
- Angle de vue (FOV) : 100°
- Alarme de température (application) et coupure automatique en cas de dépassement de la température maximale autorisée de la caméra
- Support de smartphone robuste, pivotant et ajustable (plage de serrage : 58 – 100 mm)
- Jeu de 5 pièces dans un coffret souple avec garniture souple
  – Câble de données USB-A vers Lightning (iOS legacy) · longueur : 0,3 m
  – Câble de données USB-A vers USB-C (Android, iOS actuel, etc.) · longueur : 0,3 m
  – Câble de données USB-A vers micro-USB (Android legacy) · longueur : 0,3 m
  – Câble de charge USB-A vers USB-C · longueur : 1,0 m
  – Appareil de base et sonde HD
- **Application smartphone**
  – Application smartphone en quatre langues pour Android et IOS
  – Affichage de la température de la caméra
  – Zoom cinq fois (avec affichage du facteur de zoom dans l'application)
  – Pivotement de l'image par paliers de 90°
  – Agrandissement (zoom) via la commande de l'écran du smartphone (étirer)
  – Ajout d'un horodatage
- **Sonde :**
  – Longueur de la sonde : 1 m
  – Degré de protection IP : IP67
  – Articulation de la sonde de la caméra : axiale 180° · radiale 360°
  – Lumière de la caméra : LED avec lumière blanche 6000 à 8000 Lux
  – Réglage de la luminosité sur 3 niveaux
  – Plage de température de travail : -20 °C à 70 °C
  – Tuyau métallique élastique résistant à l'usure (acier inoxydable)

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Fiche technique du produit
4812-24/4 AF EAN-No. 4000896**264568**

  - Format de l’image : Jpeg
    Format vidéo : MP4
  - Résolution : 1280 x 720 · 640 x 480 pixels
- **Appareil :**
  - Poignée et support de smartphone robuste
  - Degré de protection IP : IP54
  - Plage de température de travail : -10 °C à 50 °C
  - Humidité de l’air de service jusqu’à 90 % (sans condensation)
  - Poids (avec batterie · sans smartphone) : 430 g
  - Filetage de réception pour trépied dans l’appareil de base
  - Boutons Marche / Arrêt · Commande de la lumière · Zoom · Démarrage de la photo · Démarrage de la vidéo sur l’appareil de base
  - Prise de recharge et de transfert de données USB-C
- Poids complet (avec sacoche et jeu de câbles) : 1000 g
- Taille du coffret souple : 370 x 215 x 750 mm
- Nombre d’outils : 5

Numéro d’article	4812-24/4 AF