

Productdatasheet

615-S 10 x 12

EAN-No. 4000896203505



SW 10 x 12 mm • ●



Toepassing:

Veilig (de)monteren van de regelstangschroefverbinding (losdraaien - instellen - aandraaien) bij de demontage en montage van de vulfles met positiesensor voor vuldrukregelaar op de uitlaatgasturbo

- Werken in gemonteerde toestand
- Gebogen dubbele ringsleutel (twaalfkant), zijkanten met sleuf (s 10 mm)
- Bruikbaar in combinatie met de HAZET dopsleutel **2561-10**
- Voor 2,0 l Common-Rail-motoren (4-cilinder dieselmotor)
- **VW** Golf bj. 2009 → · Golf Plus bj. 2009 → · Eos bj. 2006 → · Jetta bj. 2006 → · Passat bj. 2006 → · Passat CC bj. 2009 → · Beetle bj. 2011 → · Scirocco bj. 2009 → · Tiguan bj. 2008 → · Transporter bj. 2010 →
- **AUDI** A3 bj. 2004 → · TT bj. 2008 → 2014
- **SEAT** Altea bj. 2006 → · León bj. 2006 → 2012 · Toledo bj. 2006 → 2009
- **ŠKODA** Octavia bj. 2006 → 2013 · Superb bj. 2009 → 2015 · Yeti bj. 2009 →
- **Motorcode diesel:**
CAAA · CAAB · CAAD · CAAE · CCHB · CAAC · CFFD · CBDC · CLCA · CLJA · CBAA · CFFA · CJAA · CBAB · CTHC · CFFB · CFJA · CBBB · CBAC · CFGA · CRBC · CRLB · CBBA · CBDA · CBDA · CEGA · BKP · BMA · BMR · BKD · AZ
- Made in Germany
- Uitgang: ●
- Sleutelwijdte: 10 x 12 mm
- Afmetingen: 147 mm

Artikelnummer

615-S 10 x 12