

Lengte: 126 mm



Toepassing:

Bewerking van oppervlakken, ook in moeilijk te bereiken werkruimtes, bijv. voor het wegslijpen van roest, lak, lijm- en afdichtmiddelresten, evenals voor het reinigen/bewerken van oppervlakken, lasnaden, enz. waarbij van verschillende slijpmedia gebruik kan worden gemaakt

- Zwaar belastbare, meervoudig gelagerde aandrijving met 2,5-maal langere levensduur in vergelijking met conventionele aandrijvingen
- Ideaal voor spot-repair
- Roloc® met snelwisselsysteem:
combinatie met veel slijpmedia
snelle, gereedschaploze, eenvoudige wisseling van de slijpmiddelen
- Slijpschijf Ø 50 mm
- Slijpschijf schroefdraad: 1/4" – 20 UNF
- Luchtuitlaatgeleiding door de handgreep naar beneden
- Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4")
- Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
- Slangdiameter (aanbevolen): 10 mm
- Bedrijfsdruk (bar): 6,3
- Geluidsvermogensniveau: 95,2 db(A) Lp W
- Trillingsversnelling: 1,80 m/s²
- Vermogen Watt: 224 Watt
- Koude-isolerende greep
- Afmetingen: 126 mm
- Nettogewicht (kg): 0,44 kg
- Geluidsdrukkniveau: 84,2 dB(A) Lp A
- Omwentelingen/minuut: 18000
- Luchtverbruik [l/min]: 84 l/min (1,4 l/sec)

Programma "mini" persluchtgereedschappen

- Innovatief 5-lamellen concept voor nog meer kracht dan bij conventionele aandrijvingen
- Hoge betrouwbaarheid en continue werking

Artikelnummer

9033 M-11

Handgreep

Koude-isolerende greep