

# Fiche technique du produit

## 9022 P-2

EAN-No. 4000896184538



Longueur : 258 mm ·  $\frac{1}{2}$ "



- Adapté au serrage contrôlé à la main à des couples de serrage > 400 Nm
- Tête complètement fermée prévenant l'introduction de copeaux ou autre
- Vibrations réduites
- Entrée du raccord d'air: filetage intérieur (IG) 12,91 mm (1/4" )
- Raccord : taille nominale 7,2 (inclus)
- Diamètre de tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression de service (bar) : 6,3
- Niveau de puissance acoustique (avec pression de service): 109 db(A) Lp W
- Accélération de vibration : 6,02 m/s<sup>2</sup>
- Rotation droite / gauche : à un niveau (droite et gauche)
- Poignée isolée contre le froid
- Sortie :  $\frac{1}{2}$ "
- Dimensions: 258 mm
- Poids net (kg): 1,24 kg
- Pour utilisation avec machines
- Couple de serrage maximal [Nm]: 108 Nm
- Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 98 dB(A) Lp A
- Tours/minute : 280
- Quantité d'air nécessaire [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sec)

<b>Numéro d'article</b>	9022 P-2
<b>Poignée</b>	Poignée isolée contre le froid