List s údaji o výrobku

4650-6 EAN-No. 4000896**264629**



Použití:

Pro **12 V systémy** v OA · UV · motocyklech a také 12 V bateriích

- Jednoduchý test startovací kapacity a stavu baterií vozidla a také startovacího a nabíjecího systému
- Výstup výsledků analýzy na displeji plus přenos výsledků prostřednictvím QR kódu na smartphone / tablet
- Možnost individualizace výsledků zkoušek rozdělených díky QR kódu (štítek s čísly, opravárenská dílna · tester · datum testu)
- Jednoduché vícejazyčné vedení menu (EN · FR · DE · ES) se čtyřmi fóliovými tlačítky
- Robustní pólové svorky s izolovanými rukojeťmi
- Velký LCD displej s osvětleným pozadím
- Testuje a detekuje vadné články se všemi startovacími bateriemi, včetně olověných baterií s kyselinou · AGM plochých baterií · AGM spirálových baterií · GEL baterií · start/stop baterií a dobíjecích LI-ION baterií
- Nepotřebuje žádnou vlastní baterii – stálá připravenost k použití
- Ochrana proti přepólování na ochranu přístroje, vozidla a baterie
- Analýza baterií v souladu s většinou standardů baterií, jako CGA · BCI · CA · MCA · DIN · IEC · EN · SAE · GB
- Velký pracovní rozsah
  – Lithiové baterie, např. dle CCA standardu 20 – 1000 A
  – Olověné baterie s kyselinou, např. dle CCA standardu 100 – 2000 A
- Skladovací teplota: -20° – 70° C (-4° – 158° F)
- Rozsah provozních teplot: 0°C – 50°C

Číslo výrobku	4650-6

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · ✉ 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · NĚMECKO