

Hoja de datos del producto

6290-1 CT

EAN-No. 4000896026043



Longitud: 306 mm · Rango de par de apriete mín.-máx.: 5 – 60 Nm · Precisión: 2 % · 



- Conexión enchufable para el acoplamiento de herramientas insertables
- **Exactitud $\pm 2\%$ del valor de la escala ajustado** (en el sentido de accionamiento)
Puede utilizarse para roscas a la derecha y a la izquierda girando la herramienta insertable
- Seguro:
 - Perceptible al tacto (disparo automático)
 - Audible ("clic" sonoro)
- Con certificado de calibración y número de serie
- Ajuste del valor del par de apriete deseado de forma rápida y segura girando la empuñadura
- Se guarda de forma segura en un estuche de plástico con ventanilla
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Salida: 
- Dimensiones: 306 mm
- Peso neto (kg): 0,46 kg
- Para el accionamiento con la mano
- Rango de par de apriete mín.-máx.: 5 – 60 Nm
- Precisión: 2 %
- Graduación (Nm): 0,5 Nm
- Longitud efectiva de la llave dinamométrica mín.-máx. l1 mm: 281,52 – 265,02 Nm
- Fuerza de accionamiento mín.-máx. kg: 1,8 – 23,1 kg
- Dimensión de perforación de la herramienta de ajuste l2: 30 mm
- Grosor de la cabeza a: 17 mm
- Anchura de la cabeza b: 22 mm
- **¡Ya no hace falta volver atrás!** Extensas pruebas de resistencia de larga duración han demostrado que con las llaves dinamométricas HAZET de las series 5000 y 6000 no es necesario volver al valor de escala ajustado más bajo

Número de artículo

6290-1 CT