

List s údaji o výrobku

5292-3 CT CAL

EAN-No. 4000896243235



S kalibračním listem DAkkS · Délka: 484 mm · Rozsah momentu min-max: 40 – 200 Nm · Přesnost: 3 % · 



- Nástrčný spoj k uchycení nástrčných nástrojů
- Momentový klíč s **DAkkS kalibračním listem**
- **Přesnost $\pm 3\%$ z hodnoty stupnice** (ve směru utahování)
Používání otáčením nástrčného nástroje pro pravé a levé závity
- Bezpečné:
 - Hapticky (krátký posun při vypnutí)
 - Akusticky (zalamovací prvek)
- Koncipováno pro drsné dílenské nasazení
- Široké spektrum použití pro kontrolované utahování šroubů při servisu pneumatik, dvoukolových aplikacích, u osobních automobilů, užitkových vozidel a rovněž při různých případech použití v průmyslu a řemesle
- Optimalizovaný těsnicí kroužek na ochranu před cizími tělesy
- Rukojeť s větším záběrem pro snadnější přenos síly
- Nastavovací pomůcka s aretačními body pro optimalizované vedení obsluhy zaručuje bezpečné a rychlé nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu otočením rukojeti
- Bezpečné zajištění hodnot nastavení aretační funkcí na otočném věnci
- Otočný věnec ve tvaru trojúhelníku zabraňuje nekontrolovanému odkutálení
- Symboly zámku signalizují příslušný stav zajištění
- Možnost upevnění pro lankovou smyčku skrz otvory zajišťovacího otočného věnce
- Dobře čitelná kontrastní stupnice
- Trvalá čitelnost díky laserovému popisu pouzdra stupnice
- S osvědčením o kalibraci a sériovým číslem
- Dodávka ve stabilním otočném balení Hexa
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made In Germany
- Výstup: 
- Rozměry: 484 mm
- Pro ruční manipulaci
- Rozsah momentu min-max: 40 – 200 Nm
- Přesnost: 3 %
- Dělení stupnice (Nm): 1 Nm
- Účinná délka momentového klíče min.-max. l1 mm: 460,00 – 437,44 Nm
- Ovládací síla min.-max. kg: 8,9 – 46,6 kg
- Odpich justážního nářadí l2: 38,5 mm
- Tloušťka hlavy a: 23 mm
- Šířka hlavy b: 30 mm
- **Již žádné pootočení zpět:** U momentových klíčů HAZET konstrukční řady 5000 a 6000 bylo v rozsáhlých dlouhodobých testech prokázáno, že pootočení zpět na nejmenší hodnotu dílku stupnice již není nutné pro praktické použití

List s údaji o výrobku

5292-3 CT CAL

EAN-No. 4000896243235



Kalibrační list DAkkS pro profesionálního uživatele, zejména pro:

- letecký průmysl
- automobilový průmysl
- nové energie, větrné elektrárny, offshore parky
- petrochemický průmysl (ropa/plyn)

Dokumentovaná sledovatelnost zajišťuje dokonalou prokazatelnost

Číslo výrobku

5292-3 CT CAL