

Fiche technique du produit

1979 FC-60

EAN-No. 4000896227822



L x l x h : 304 mm x 102 mm x 238 mm



Utilisation :

Projecteur de travail/construction idéal, p. ex. pour les rénovations, les travaux de peinture ou les réparations de voiture

- Technologie LED SMD 60 watts économe en énergie pour un éclairage homogène de la pièce
- Flux lumineux : 610 – 6100 lumens
- Température de couleur : 6000K (blanc lumière du jour)
- 2 prises de courant supplémentaires sur la face arrière
- Gradateur orientable pour réglage continu
- L'extension de la fonctionnalité par une prise 230 volts supplémentaire à l'arrière permet le couplage et l'utilisation d'autres appareils
- 50 % de la puissance dès la mise en marche
- Boîtier PU robuste avec composants en aluminium tout autour pour une meilleure dissipation de la chaleur
- Affichage visuel de la puissance : 4 niveaux
- Pied : 90° réglable
- Longueur de câble : 5 m
- Résistance aux chocs (EN62262) : IK07
- Extensible par :
 - 1979F-01 Diffuseur
 - 1979F-02 Aimant de maintien
 - 1979F-03 Trépied de télescope
- Alimentation électrique : Câble électrique de 230 V
- Technique LED : SMD
- Luminosité de 100 % : 6100 lm
- Degré de protection (IP): IP54
- Degré de protection (IK) : IK07
- Dimensions / longueur : 304 mm x 102 mm x 238 mm

Numéro d'article

1979 FC-60