Produktdatenblatt 6144-1 CT EAN-No. 4000896025541



Länge: 1046 mm · Drehmomentbereich min-max: 200 – 500 Nm · Genauigkeit: 2 % · 🖾 ¾ ·



- 2-Komponenten-Griff für verbesserte Haptik
- Vereinfachte Arretierung zum Einstellen des Drehmomentwertes
- Sichtfenster für optische Kontrolle der Verriegelung
- · 4 farbige Codierringe (rot, gelb, grün, schwarz) zur Markierung bei Personalisierungen oder besonderen Arbeitsabläufen
- ± 2 % Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug)
 Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Aufnahme
- HiPer Feinzahn-Umschaltknarre in 6121-1CT · 6122-1CT · 6123-1CT (90 Zähne · 4° Betätigungswinkel)
- Hochpräzise Premium Drehmomentwerkzeuge für höchste Ansprüche
- Robuste und widerstandsfähige hartverchromte Stahlrohrkonstruktion in schlanker Bauform
- Sichere Aufbewahrung in Safe Box mit Sichtfenster
- · Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
- Anwenderfreundliche Umschaltknarre

Servicefreundlich (Knarren Reparatur Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)

- Integrierter Umschalthebel
- Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
- Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
- Ergonomisch geformter Griff mit Bund verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr
- Exakt feine Skalenteilung
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Oberfläche: hartverchromt
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Abtrieb: 20 3/4
- Maße: 1046 mm
- Netto-Gewicht (kg): 5,54 kg
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 200 500 Nm
- Genauigkeit: 2 %
- Skaleneinteilung (Nm): 2,5 Nm
- Betätigungskraft min.-max. kg: 21,6-54,6 kg
- Anzahl Zähne: 32 (Betätigungswinkel 11,25°)
- Kopfstärke a: 28,5 mm
- Kopfbreite b: 64 mm
- Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Drehmomentwerkzeuge in der Industrie

Produktdatenblatt 6144-1 CT EAN-No. 4000896025541



Artikelnummer 6144-1 CT