

Arkusz danych produktu

6281-2 CT

EAN-No. 4000896183326



Długość: 125,4 mm · Moment dokręcania min.–maks.: 5 – 13 Nm · Dokładność: 4 % · 



Zastosowanie:

Ustawienie zaworu regulacyjnego zbiornika gazu w **VW Up!** i Caddy rok prod. 2012 → (ustawienie jest wymagane każdorazowo po montażu i demontażu)

- Szczególnie krótka forma budowy do trudnodostępnych miejsc
- Połączenie wtykowe do mocowania narzędzi wymiennych
- **Dokładność $\pm 4\%$ względem wartości na skali** (w oznaczonym kierunku obsługi)
Przez obrót narzędzia wymiennego można stosować zarówno do gwintu prawego, jak i lewego
- Bezpieczeństwo:
 - dotykowo (krótka droga wyzwolenia)
 - akustycznie (element klikający)
- Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
- Szybkie i pewne ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego przez obrót uchwytu
- Powierzchnia: chromowana na twardo
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Końcówka: 
- Wymiary: 125.4 mm
- Masa netto (kg): 0,23 kg
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.–maks.: 5 – 13 Nm
- Dokładność: 4 %
- Podziałka skali (Nm): 0,2 Nm
- Długość części roboczej klucza dynamometrycznego min.-maks. l1 mm: 116,50 – 112,50 Nm
- Siła potrzebna do wyzwolenia min.-maks. kg: 4,4 – 11,8 kg
- Wymiar kontrolny narzędzia kalibracyjnego l2: 17,5 mm
- Grubość głowni a: 17 mm
- Szerokość głowni b: 22 mm
- **Cofanie jest już niepotrzebne:** W ramach długotrwałych testów zmęczenia udowodniono, że w przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 cofanie ustawienia do najmniejszej wartości skali nie jest konieczne

Numer artykułu

6281-2 CT