Produktdatenblatt 5120-3 CT EAN-No. 4000896218905



Länge: 320 mm · Drehmomentbereich min-max: 10 - 60 Nm · Genauigkeit: 3 % · 2 1/2 ·



- Anwenderfreundliche Umschaltknarre
- Extra kurze Ausführung kompakt · ½" Knarre in 3/8" Länge
- · Speziell auch für Nkw
- SYSTEM 5000-3 CT -
- Genauigkeit ± 3 % vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung für Rechtsanzug) (5107-3CT ± 4 % Genauigkeit vom Skalenwert)
- Für den Linksanzug verwenden Sie unsere Drehmomentschlüssel mit Einsteck-Aufnahme
- · Sicher:
 - Haptisch (Kurzwegauslösung)
 - Akustisch (Knickelement)
- Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
- Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
- Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
- Knarren Reparatur Satz zur kundenorientierten Selbstmontage ermöglicht jahrzehntelangen Einsatz
- Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
- Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
- Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
- Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
- Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
- Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
- Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
- Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
- Integrierter Umschalthebel
 - 5121-3CT 5123-3CT: Umschalthebel mit Freilauffunktion verringert Verletzungsgefahr und Funktionsstörungen
- Mit Kalibrierschein und Seriennummer
- Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Abtrieb: 125 1/2
- Maße: 320 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,49 kg
- Für Handbetätigung
- Drehmomentbereich min-max: 10 60 Nm

Produktdatenblatt 5120-3 CT EAN-No. 4000896218905



• Genauigkeit: 3 %

• Skaleneinteilung (Nm): 0,5 Nm

Betätigungskraft min.-max. kg: 3,9 – 25,0 kg
Anzahl Zähne: 30 (Betätigungswinkel 12°)

Kopfstärke a: 14,5 mmKopfbreite b: 32 mm

• Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Drehmomentwerkzeuge in der Industrie

Artikelnummer 5120-3 CT