



- Voor alle luchtaansluitnippels
- Buitenschroefdraad 12,91 mm / 1/2"
- Veilig verbreken van de verbinding (ongewild verbreken is uitgesloten)
- Geen gevaar voor letsels door wegslaan van de slang
- Veiligheidskoppeling schakelt de aansluiting voor het afkoppelen drukloos
- Voor luchtaansluitnippel:
 - Duitsland (standaard) · Oostenrijk · Slovenië · Hongarije · China · India · Portugal · Polen · Roemenië · Turkije NW7,2 type Rectus komt overeen met HAZET luchtaansluitnippel 9000-010/3
 - België · Frankrijk · Nederland · Zwitserland · NW5,5 (type Aro/Orion/Milton A-Style) komt overeen met HAZET luchtaansluitnippel 9000-011/3
 - Arabische landen · Italië · Spanje HAZET luchtaansluitnippel 9000-012/3
 - Noorwegen · Israël/VS komt overeen met HAZET luchtaansluitnippel 9000-013/3
 - Lincoln (US Automotive Lubrication System) binnenschroefdraad 16,41 mm/5/8"
- Werkbereik: 0 – 20 bar
- Bediening met één hand
- Geringe krachtingspanning bij het aan- en afkoppelen
- Geen luide knal bij het ontkoppelen
- Eenvoudige bediening, ook met handschoenen
- Messing, vernikkeld
- Luchtaansluiting uitlaat: Koppelingsbus voor type 1, 2, 3, 4
- Oppervlak: vernikkeld
- Made in EU ##
- Nettogewicht (kg): 0,13 kg
- Bedrijfstemperatuurbereik: -15°C – 80°C

Artikelnummer

9000-050