

Scheda dati del prodotto

900 S Lg 6-24

EAN-No. 4000896232789



Forma lunga · AC 24 mm · 1 1/2", ·



- L'azionamento mediante adattatore per avvitatore ad impulso, ad es. HAZET 1003S-2 o chiave a bussola s 24 mm permette un'elevata trasmissione di forza attraverso l'attacco opzionale da 3/4" (20 mm)
- Azionamento di dadi ruota/dadi fissaggio ruota sui veicoli industriali transporter di piccole dimensioni, ad es. **FIAT** Ducato · **PEUGEOT** Jumper
- Collegamento a vite testa del cilindro **IVECO** S-Way, X-Way, motore Stralis 9,0 l, 11 l, 13 l (in combinazione con 1003S-2)
- Versione lunga
- Con alesaggio per spina di sicurezza o molla di sicurezza e scanalatura per o-ring
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made in Germany
- Attacco: 1 1/2",
- Presa di forza:
- Apertura chiave: 24 mm
- Dimensioni: 85 mm
- Diametro: d1 (in uscita): 35 mm
- Diametro d2 (in uscita): 26,9 mm
- Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

Numero articolo

900 SLg 6-24