



### Anwendung:

Automatischer Leitungsaufroller schafft Ordnung in der Werkstatt – keine herumliegende Leitung, dadurch Reduzierung der Unfallgefahr

- Schlauchstopp an jedem Punkt durch „Stop at any point“-Funktion
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
- Inklusive Leitungsschutzschalter
- 230 Volt Wechselstrom (AC)
- Nur für die Innenanwendung geeignet
- Leitung: H07RN-F 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Leitungslänge: 20 m
- Anschlussleitung Länge: 1,3 m
- Integrierte Bohrschablone für die Montage auf Kartonverpackung
- Geschlossenes Spezialkunststoff-Gehäuse
- Schwenkbarer Haltebügel aus Metall zur individuellen Montage am Arbeitsplatz
- Haltebügel Bohrlochabstand: 186 mm
- Belastbar in aufgewickelter Zustand mit 1600 Watt
- Belastbar in abgewickelter Zustand mit 3200 Watt
- Erfüllt alle einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG
- Schutzart (IP): IP20
- Netto-Gewicht (kg): 9,2 kg
- Betriebs-Temperaturbereich: -20°C – 45°C

Artikelnummer

9040 D-2.5