

List s údaji o výrobku

9013 TT

EAN-No. 4000896227143



Povolovací moment maximální [Nm]: 4100 Nm · $\frac{20}{34}$ · Výkonný dvojkladivový úderník



Použití:

Vysoká trvanlivost a vysoká efektivita při použití v průmyslu a automobilovém průmyslu
Kompaktní konstrukce, optimalizuje práci i ve stísněných prostorech

- Povolovací moment maximální [Nm]: 4100 Nm
- Odvětrání přes rukojeť směrem dolů
- Nízké vibrace
- Jednoduché ovládání
- Krátká konstrukce – jen 184 mm
- Nejsilnější rázový utahovák HAZET všech dob
- Odnímatelný ruční třmen, nastavitelný o 360°
- HAZET Twin Turbo technologii – vysoké točivé momenty při kompaktním způsobu konstrukce
- 8 lamelový vzduchový motor s o 25 % vyšším výkonem úderu zaručuje maximální točivý moment
- Jednoruční ovládání pro praváky a leváky
- Výkonný dvojkladivový úderník
- Vzduchová přípojka vstup: Vnitřní závit 16,41 mm (3/8")
- Spojovací konektor: jmenovitá velikost 7,2 (včetně)
- Doporučený utahovací moment: 1890 Nm
- Průměr hadice (doporučeno): 13 mm
- Pracovní tlak [bar]: 6,3
- Hladina akustického výkonu: 110,5 db(A) Lp W
- Vibrační zrychlení: 10,69 m/s²
- Povolovací moment (maximální) zjištěný s velikostí šroubu M: 32
- Pravý/levý chod: dvoustupňový (chod vpravo), jednostupňový (chod vlevo)
- Rukojeť s izolací vůči chladu
- Výstup: $\frac{20}{34}$
- Hmotnost netto (kg): 4,5 kg
- Pro strojní manipulaci
- Utahovací moment maximální [Nm]: 2170 Nm

List s údaji o výrobku

9013 TT

EAN-No. 4000896227143



- Povolovací moment maximální [Nm]: 4100 Nm
- Hladina akustického tlaku: 99,5 dB(A) Lp A
- Otáčky/Minuta: 5200
- Spotřeba vzduchu [l/min]: 243,5 l/min (4,1 l/sec)

Číslo výrobku	9013 TT
Rukojeť	Rukojeť s izolací vůči chladu