

Fiche technique du produit

6106-1 CT

EAN-No. 4000896173167



Longueur : 197 mm · Plage de couple min.-max.: 1 – 6 Nm · Précision: 4 % · $\frac{6.3}{16}$



- Sûre :
 - Perceptible au toucher (déclenchement à faible course)
 - Audible (grâce à un clic)
 - Réglage de la valeur du couple de serrage souhaitée de manière rapide et sûre en tournant la poignée
 - Construction particulièrement fine grâce à la douille de traction à ressort pour le verrouillage des valeurs de réglage
 - **Précision $\pm 2\%$ de la valeur lue sur l'échelle** (6106-1CT : $\pm 4\%$) (dans le sens de serrage pour le serrage vers la droite)
Pour le serrage vers la gauche, utilisez notre clé dynamométrique avec attache femelle
 - Pour les moteurs, boîtes de vitesses, industrie, machines, construction de modèles
 - Avec certificat d'étalonnage et numéro de série
 - DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
 - Made In Germany
 - Sortie : $\frac{6.3}{16}$
 - Dimensions / longueur : 197 mm
 - Poids net (kg): 0,3 kg
 - Utilisation manuelle
 - Plage de couple min.-max.: 1 – 6 Nm
 - Précision: 4 %
 - Graduation de l'échelle (Nm): 0,1 Nm
 - Force de manœuvre min.-max. kg: 0,7 – 4,4 kg
 - Nombre de dents : 90 (Angle de manœuvre 4°)
 - Épaisseur de tête a: 10,2 mm
 - Largeur de tête b: 24 mm
 - **Plus de remise en position** : en ce qui concerne les clés dynamométriques HAZET des séries 5000 et 6000, il a été prouvé lors de tests longue durée qu'une remise en position sur la plus petite valeur lue sur l'échelle n'est pas nécessaire
- Clé dynamométrique industrielle SYSTEM 6000-1 CT · 1 – 2000 Nm · avec cliquet réversible · précision $\pm 2 / 4\%$

Numéro d'article

6106-1 CT