

Fișă de date produs

5108-3 CT

EAN-No. 4000896218882



Lungime: 234 mm · 2,5 – 25 Nm · 3 % · $\frac{63}{16}$



- Cheie cu clichet ușor utilizabilă
- Pentru lucrări la vehiculele pe două roți

– SYSTEM 5000-3 CT –

- **Precizie $\pm 3\%$ din valoarea scalei** (în direcția de acționare pentru strângere spre dreapta) (5107-3CT precizie $\pm 4\%$ din valoarea scalei)
- Pentru strângere spre stânga utilizați cheile noastre dinamometrice cu locaș de atașare
- Sigur:
 - Cu palpare (declanșare cu cursă scurtă)
 - Acustic (element de îndoire)
- Conceput pentru utilizare intensă în ateliere
- Gamă largă de utilizare pentru strângerea controlată a șuruburilor la pneuri, aplicații ale vehiculelor cu două roți, automobilelor, autoutilitarelor, precum și în diferite aplicații din industrie și comerț
- Inel de etanșare optimizat pentru protecția față de corpuri străine
- Setul de reparații clichet pentru automontare orientată către client permite o utilizare timp de decenii
- Mâner cu o prindere mai bună pentru un transfer de forță mai facil
- Ajutorul la reglare, prin punctele de blocare în vederea ghidării optimizate a utilizatorului, permite reglarea rapidă și sigură a valorii cuplului de strângere dorit prin rotirea mânerului
- Blocarea sigură a valorilor setate prin funcția de clichet a coroanei de rotire
- Coroana rotativă în formă de triunghi împiedică rularea necontrolată
- Simbolurile lacăt semnalizează respectiva stare de blocare
- Posibilitate de fixare a bridei de cablu prin orificiile de la coroana rotativă de blocare
- Scală lizibilă, cu contrast ridicat
- Lizibilitate de durată, prin inscripționarea cu laser a manșonului scalei
- Manetă de comutare integrată
- **5121-3CT – 5123-3CT:** maneta de comutare cu funcție de sens unic – reduce atât pericolul de rănire, cât și deranjamentele în funcționare
- Cu certificat de calibrare și număr de serie
- Livrare în ambalaj Hexa stabil
- DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Acționare: $\frac{63}{16}$
- Dimensiuni: 234 mm
- Greutate netă (kg): 0,41 kg
- Pentru acționare manuală
- Domeniul de cupluri min.-max.: 2,5 – 25 Nm
- Precizie: 3 %
- Diviziune a scării (Nm): 0,25 Nm

Fișă de date produs

5108-3 CT

EAN-No. 4000896218882



- Forță de acționare min.-max. kg: 1,4 – 15,3 kg
- Număr dinți: 20 (Unghi de acționare 18°)
- Lățime cap a: 10,2 mm
- Lățime cap b: 24 mm
- Mountainbike · câștigătoare a testului 2020 · cheia dinamometrică HAZET 5108-3 CT · broșura 11/2020
- **De acum nu mai este necesară rotirea înapoi:** în cazul cheilor dinamometrice HAZET din seria constructivă 5000 și 6000, s-a demonstrat prin teste de duranță pe termen lung că nu mai este necesară rotirea înapoi până la cea mai mică valoare a scalei

Unelte dinamometrice în industrie

Număr articol

5108-3 CT