

5-dílný



Použití:

Diagnostika a dokumentace dutých prostor k posouzení škody

- Plně artikulatelná sonda o $\varnothing$ 3,9 mm – optimální dosažitelnost u obtížně přístupných míst
- Foto- / a videozáznam přes aplikaci nebo na základním přístroji
- Řízení sondy s kamerou pomocí joysticku přes základní přístroj
- Připojení smartphonu kabelem jako displej (lightning · USB-C)
- Paměť obrazů závisí na paměti smartphonu
- Vyměnitelný Li-ION akumulátor (1 x typ 18650 – 3350 mAh)
- USB-C nabíjecí zdířka
- Doba provozu akumulátoru: ≥ 2 hodiny
- Rozsah zaostření (DOF): 5 – 100 mm
- Zorný úhel (FOV): 100°
- Výstražný alarm teploty (aplikace) a automatické vypnutí při překročení přípustné nejvyšší teploty kamery
- Robustní, otočný a nastavitelný držák smartphonu (rozpětí: 58 – 100 mm)
- 5dílná sada v soft case s tvarovou vložkou
 - Datový kabel USB-A k lightning (iOS legacy), délka: 0,3 m
 - Datový kabel USB-A na USB-C (Android, aktuální IOS atd.) · Délka: 0,3 m
 - Datový kabel USB-A k USB Micro (Android legacy) · délka: 0,3 m
 - Nabíjecí kabel USB-A na USB-C · Délka: 1,0 m
 - Základní přístroj a HD sonda
- **Aplikace pro smartphone**
 - Čtyřjazyčná aplikace pro smartphone pro Android a IOS
 - Zobrazení teploty kamery
 - Pětinasobný zoom (se zobrazením faktoru zoom v aplikaci)
 - Otočení obrazu v krocích po 90°
 - Zvětšení (zoom) prostřednictvím ovládání displeje smartphonu (táhnout)
 - Vložení časové značky
- **Sonda:**
 - Délka sondy: 1 m
 - Třída ochrany IP: IP67
 - Artikulace sondy kamery: axiální 180° · radiální 360°
 - Světlo kamery: LED s bílým světlem 6000 až 8000 lux
 - 3-stupňové nastavení jasu
 - Pracovní rozsah teplot: -20° C až 70° C
 - Elastická kovová hadice odolná vůči oděru (nerezová ocel)

List s údaji o výrobku

4812-24/4 AF

EAN-No. 4000896264568



- Obrazový formát foto: Jpeg
Video formát: MP4
- Rozlišení: 1280 x 720 · 640 x 480 pixel
- **Přístroj:**
 - Rukojeť a robustní držák smartphonu
 - Třída ochrany IP: IP54
 - Pracovní rozsah teplot: -10° C až 50° C
 - Provozní vlhkost vzduchu až do 90 % (nekondenzující)
 - Hmotnost (s baterií · bez smartphonu): 430 g
 - Stojan se závitem k uchycení v základním přístroji
 - Tlačítka pro zapnutí / vypnutí · ovládání světla · zoom · spuštění fotografování · videa na základním přístroji
 - USB-C datová a nabíjecí zdířka
- Hmotnost kompletní (s taškou a sadou kabelů): 1000 g
- Velikost soft-case: 370 x 215 x 750 mm
- Počet ks nářadí: 5

Číslo výrobku

4812-24/4 AF