

Produktdatenblatt

9033 M-9

EAN-No. 4000896227235



Länge: 151 mm ·



Anwendung:

Für schwer zugängliche Stellen und Ausbesserungsarbeiten

- Hochbelastbares Multilager-Getriebe mit 2,5-facher längerer Lebensdauer im Vergleich zu marktüblichen Getrieben
 - Optimiert für Spot Repair
 - Extrem leichtes, handliches Gerät
 - Schleifteller Ø 50 mm
 - Schleifteller Gewinde: $\frac{5}{16}$ " UNF
 - Abluftführung durch den Handgriff
 - Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
 - Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
 - Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
 - Betriebsdruck (bar): 6,3
 - Schall-Leistungspegel: 94,4 dB(A) Lp W
 - Vibrationsbeschleunigung: 1,90 m/s²
 - Leistung Watt: 224 Watt
 - Kälteisolierender Griff
 - Maße: 151 mm
 - Netto-Gewicht (kg): 0,6 kg
 - Schall-Druckpegel: 83,6 dB(A) Lp A
 - Umdrehungen/Minute: 4500
 - Luftbedarf [l/min]: 84 l/min (1,4 l/sec)
- „Mini“ Druckluftwerkzeuge-Programm**
- Innovatives 5-Lamellen Konzept für noch mehr Power als marktübliche Antriebe
 - Hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb

Artikelnummer

9033 M-9

Handgriff

Kälteisolierender Griff