

Productdatasheet

6281-2 CT

EAN-No. 4000896183326



Lengte: 125,4 mm · Draaimomentbereik min-max: 5 – 13 Nm · Nauwkeurigheid: 4 % · 



Toepassing:

Instellen van de regelklep van de gastank op de **VW Up!** en Caddy bj. 2012 → (instelling is nodig na uit- of inbouw)

- Bijzondere korte vorm voor kleine plaatsen
- Steekverbinding voor de opname van insteekgereedschappen
- **Nauwkeurigheid $\pm 4\%$ van de schaalwaarde** (in bedieningsrichting)
Door draaien van het insteekgereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraden
- Veilig:
 - Haptisch (korte activatie)
 - Akoestisch (knikelement)
- Met kalibratiecertificaat en serienummer
- Instellen van de gewenste momentwaarde snel en veilig door het draaien van de handgreep
- Oppervlak: hardverchromd
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Uitgang: 
- Afmetingen: 125.4 mm
- Nettogewicht (kg): 0,23 kg
- Voor handbediening
- Draaimomentbereik min-max: 5 – 13 Nm
- Nauwkeurigheid: 4 %
- Schaalverdeling (Nm): 0,2 Nm
- Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. l1 mm: 116,50 – 112,50 Nm
- Bedieningskracht min.-max. kg: 4,4 – 11,8 kg
- Steekmaat van het afstelgereedschap l2: 17,5 mm
- Kopdikte a: 17 mm
- Kopbreedte b: 22 mm
- **Niet meer terugdraaien:** bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

Artikelnummer

6281-2 CT