

# Fiche technique du produit

## 903 SLg 6-19

EAN-No. 4000896223589



Taille 19 mm · 1/2, ·



### Utilisation :

Manœuvre d'écrous de roue coincés par l'utilisation possible d'une clé à chocs de 3/4" (20 mm)

Conception spéciale pour les véhicules de transport et camions légers, p. ex. **FIAT** Ducato, **MERCEDES-BENZ** Sprinter

- La manœuvre par adaptateur à chocs par ex. HAZET 1003S-1 ou une douille s 24 mm permet une transmission de force élevée grâce à un entraînement optionnel de 3/4" (20 mm)
- Gaine en matière plastique jaune
- Le 6 pans sur la douille permet l'adaptation à un entraînement de 3/4" (20 mm)
- **Double protection : gaine extérieure en plastique légèrement rotative** (interchangeable) pour la protection des jantes lors de la manœuvre des boulons de roues
- Gains en plastique avec codage de couleur facilitant l'identification de la taille souhaitée
- **Plus : insert intérieur en matière plastique** pour protéger les surfaces des boulons de roues
- Exécution longue
- Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d'arrêt et encoche pour joint torique
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Made In Germany
- Entraînement : 1/2,
- Sortie :
- Taille: 19 mm
- Dimensions / longueur : 87 mm
- Diamètre d1 (à la sortie): 30,8 mm
- Diamètre d2 (à l'entraînement): 27 mm
- Pour utilisation avec machines

Numéro d'article

903 SLg 6-19