

Scheda dati del prodotto

5292-3 CT

EAN-No. 4000896228911



Lunghezza: 484 mm · Campo di coppia min-max: 40 – 200 Nm · Precisione: 3 % · 



- Connessione ad innesto per l'inserimento di utensili ad innesto
- **Precisione di scatto dal valore di scala $\pm 3\%$** (in direzione di utilizzo)
Utilizzabile per filettatura destra e sinistra ruotando l'utensile ad innesto
- Sicurezza:
 - Segnale tattile (disinserimento rapido)
 - Segnale acustico (elemento a scatto)
- Concepita per utilizzi intensi in officina
- Ampia gamma di impiego per un serraggio controllato durante il controllo degli pneumatici, applicazioni per due ruote, autovetture, veicoli industriali e diversi casi d'utilizzo nel settore dell'industria e dell'artigianato
- Anello di tenuta ottimizzato per la protezione dai corpi estranei
- Impugnatura con maggiore aderenza per una migliore trasmissione della forza
- Regolazione assistita tramite punti di innesto per una guida ottimizzata che garantisce una regolazione rapida e sicura del valore di coppia desiderato tramite rotazione dell'impugnatura
- Bloccaggio sicuro dei valori di regolazione tramite funzione di innesto sul dispositivo di rotazione
- Il dispositivo di rotazione a forma triangolare previene lo scivolamento incontrollato
- I simboli della serratura segnalano lo stato di bloccaggio corrispondente
- Possibilità di fissaggio del cavo tramite le aperture sul dispositivo di rotazione per il bloccaggio
- Scala ben leggibile ad alto contrasto
- Leggibilità permanente grazie all'iscrizione laser sul manicotto della scala
- Con certificato di calibratura e numero di serie
- Fornitura in confezione esagonale resistente
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Presa di forza: 
- Dimensioni: 484 mm
- Peso netto (kg): 0,92 kg
- Per utilizzo manuale
- Campo di coppia min-max: 40 – 200 Nm
- Precisione: 3 %
- Graduazione della scala (Nm): 1 Nm
- Lunghezza effettiva della chiave dinamometrica, l min.-max 1 mm: 460,00 – 437,44 Nm
- Forza di azionamento min.-max. kg: 8,9 – 46,6 kg
- Calibro dell'utensile di regolazione l2: 38,5 mm
- Spessore testa a: 23 mm
- Larghezza testa b: 30 mm
- **Riportare a zero non serve più:** in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Scheda dati del prodotto

5292-3 CT

EAN-No. 4000896228911



Numero articolo

5292-3 CT