

Hoja de datos del producto

9022 SR-1

EAN-No. 4000896170593



Longitud: 280 mm · $\frac{1}{2}$ · Mecanismo percutor de púas y alto rendimiento



- Mayor seguridad en el trabajo gracias a la ausencia de reacción del mecanismo percutor
- No es traumático para las articulaciones
- Par de apriete elevado – aprox. 30 % mayor que los aparatos estándar
- Velocidad de giro – aprox. 3 veces más elevada que los aparatos estándar
- Adecuado para apriete manual con pares de apriete > 270 Nm (competencia solo aprox. 250 Nm)
- Mecanismo percutor de púas y alto rendimiento
- Entrada de conexión de aire: rosca interior (IG) 12,91 mm (1/4")
- Enchufe de acoplamiento: diámetro nominal 7,2 (incluido)
- Diámetro de la manguera (recomendado): 10 mm
- Presión de servicio (bar): 6,3
- Nivel de potencia sonora: 98 db(A) Lp W
- Aceleración de la vibración: 4,53 m/s²
- Giro a la derecha/izquierda: con un nivel (derecha/izquierda)
- Empuñadura aislada contra el frío
- Salida: $\frac{1}{2}$
- Dimensiones: 280 mm
- Peso neto (kg): 1,28 kg
- Para el uso con máquinas
- Par de apriete máximo [Nm]: 102 Nm
- Nivel de presión sonora: 91 dB(A) Lp A
- Revoluciones por minuto: 400
- Consumo de aire [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sec)

Número de artículo

9022 SR-1

Empuñadura

Empuñadura aislada contra el frío