

Arkusz danych produktu

6115-1 CT

EAN-No. 4000896025084



Długość: 390 mm · Moment dokręcania min.-maks.: 27,1 – 135,6 Nm · lbf min.-maks.: 20 – 100 lbf.ft ·
Dokładność: 3 % · 10 3%



- **Zgodnie ze standardem amerykańskim**
- Podziałka skali w **lb.ft**
- **Dokładność $\pm 3\%$ względem wartości na skali** (w oznaczonym kierunku obsługi dla dokręcania w prawo)
Dla dokręcania w lewo należy użyć naszych kluczy dynamometrycznych z gniazdem wtykowym
- Bezpieczeństwo:
 - dotykowo (krótka droga wyzwolenia)
 - akustycznie (element klikający)
- Szybkie i pewne ustawianie żądanej wartości momentu obrotowego przez obrót uchwytu
- **Grzechotka zapadkowa o uzębieniu drobnym HiPer** w 6127-1CT (90 zębów · kąt uruchomienia 4°)
- Pokrętło do dodatkowego blokowania ustawienia
- Bezpieczne przechowywanie w futerale Safe-Box z wziernikiem
- Z certyfikatem kalibracji i numerem seryjnym
- DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1
- Made in Germany
- Końcówka: **10 3%**
- Wymiary: 390 mm
- Masa netto (kg): 0,89 kg
- Do obsługi ręcznej
- Moment dokręcania min.-maks.: 27,1 – 135,6 Nm
- lbf min.-maks.: 20 – 100 lbf.ft
- Dokładność: 3 %
- Podziałka skali (lbf.ft): 0,5 lbf.ft
- Długość części roboczej klucza dynamometrycznego min.-maks. l1 mm: 302,53 – 286,53 Nm
- Siła potrzebna do wyzwolenia min.-maks. kg: 9,1 – 48,2 kg
- Ilość zębów: 90 (Kąt załączenia 4°)
- Grubość głowni a: 14,5 mm
- Szerokość głowni b: 32 mm
- **Cofanie jest już niepotrzebne:** W ramach długotrwałych testów zmęczenia udowodniono, że w przypadku kluczy dynamometrycznych HAZET serii 5000 i 6000 cofanie ustawienia do najmniejszej wartości skali nie jest konieczne

Numer artykułu

6115-1 CT