

Product data sheet

4971-5

EAN-No. 4000896272754



Application:

Zurückdrücken der Bremskolben an hydraulischen Scheibenbremsen bei Fahrrädern

- Zeitersparnis: Ausbau des Laufrades entfällt
- Einfache Anwendung und sicheres Arbeiten
- Für Zweikolben-Bremssysteme mit einer Öffnung > 20 mm
- Arbeitsbereich: 4 – 15 mm
- Kniehebel-Prinzip sorgt für ein einfaches Zurückstellen der Bremskolben mit geringem Kraftaufwand
- Angenehme Haptik durch doppelte Tauchbeschichtung
- **Einfache Anwendung**
 - Zange zwischen den Bremskolben positionieren (ohne Bremsbeläge) und Zangenschenkel zusammendrücken
 - Kein Ausbau des Laufrades notwendig
- **Sicheres Arbeiten**
 - Paralleler Spreizvorgang vermeidet Risiko einer Verkantung oder Beschädigung der Bremskolben, insbesondere bei Keramik Bremskolben
 - Art der Betätigung ermöglicht Anwender ein Feedback über die Gängigkeit der Kolben

Tipp: Vor dem Zurückdrücken der Kolben den Ausgleichsbehälter öffnen.

Kolben nur so weit zurückdrücken, bis sie bündig im Bremssattel liegen.

Bei eingebautem Rad darauf achten, dass die Bremsscheibe zwischen den Platten liegt.

- Made in Germany

Order Number

4971-5