

Scheda dati del prodotto

6281-2 CT

EAN-No. 4000896183326



Lunghezza: 125,4 mm · Campo di coppia min-max: 5 – 13 Nm · Precisione: 4 % · 



Applicazione:

Impostazione della valvola di regolazione del serbatoio del gas su **VW Up!** e **Caddy** dal 2012 (impostazione necessaria dopo il montaggio o lo smontaggio)

- Tipo di costruzione particolarmente corta per lavori in spazi ristretti
- Connessione ad innesto per l'inserimento di utensili ad innesto
- **Precisione di scatto dal valore di scala $\pm 4\%$** (in direzione di utilizzo)
Utilizzabile per filettatura destra e sinistra ruotando l'utensile ad innesto
- Sicurezza:
 - Segnale tattile (disinserimento rapido)
 - Segnale acustico (elemento a scatto)
- Con certificato di calibratura e numero di serie
- Regolazione rapida e sicura del valore di coppia prescelto tramite rotazione dell'impugnatura
- Superficie: cromata a spessore
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Presa di forza: 
- Dimensioni: 125.4 mm
- Peso netto (kg): 0,23 kg
- Per utilizzo manuale
- Campo di coppia min-max: 5 – 13 Nm
- Precisione: 4 %
- Graduazione della scala (Nm): 0,2 Nm
- Lunghezza effettiva della chiave dinamometrica, l min.-max 1 mm: 116,50 – 112,50 Nm
- Forza di azionamento min.-max. kg: 4,4 – 11,8 kg
- Calibro dell'utensile di regolazione l2: 17,5 mm
- Spessore testa a: 17 mm
- Larghezza testa b: 22 mm
- **Riportare a zero non serve più:** in test di durata è stato dimostrato che nelle serie di chiavi dinamometriche HAZET 5000 e 6000 non è più necessario riportare a zero la scala graduata

Numero articolo

6281-2 CT