

# Scheda dati del prodotto

## 9000-060

EAN-No. 4000896195312



- Per tutti i nippoli di collegamento aria:
- Filetto interno 12,91 mm /  $\frac{1}{4}$ "
- Separazione sicura del raccordo (separazioni involontarie escluse)
- Nessun pericolo di lesioni dovute all'urto con il tubo flessibile
- L'accoppiamento di sicurezza depressurizza la connessione prima del disaccoppiamento
- Per nipplo di collegamento aria:
  - Germania (standard) · Austria · Slovenia · Ungheria · Cina · India · Portogallo · Polonia · Romania · Turchia NW7,2 Tipo Rectus corrisponde al nipplo di collegamento aria HAZET 9000-010/3
  - Belgio · Francia · Paesi Bassi · Svizzera · NW5,5 (tipo Aro / Orion / Milton A-Style) corrisponde al nipplo di collegamento aria HAZET 9000-011/3
  - Paesi arabi · Italia · Spagna nipplo di collegamento aria HAZET 9000-012/3
  - Norvegia · Israele / USA corrisponde al nipplo di collegamento aria HAZET 9000-013/3
  - Lincoln (Sistema di lubrificazione automotive USA) filettatura interna 16,41 mm /  $\frac{3}{8}$ "
- Area di lavoro: 0 – 20 bar
- Utilizzabile con una sola mano
- Sforzo ridotto durante l'accoppiamento e il distacco
- Eliminazione del rumore di colpi durante il processo di accoppiamento
- Facile utilizzo anche con i guanti
- Ottone, nichelato
- Attacco uscita aria: Bussola di accoppiamento per tipo 1, 2, 3, 4
- Superficie: nichelata
- Made in EU ##
- Peso netto (kg): 0,12 kg
- Range di temperatura d'esercizio: -15°C – 80°C

Numero articolo

9000-060