Produktdatenblatt
9012 SPC

EAN-No. 4000896**119639**

Lösemoment maximal [Nm]: 850 Nm · ½ · Hochleistungs-Stift-Schlagwerk

- Lösemoment maximal [Nm]: 850 Nm
- Höhere Leistungsentfaltung sowie effizientere Luftführung und verbessertes Ansprechmoment der Luftmotoren
- Speziell wärmebehandelte Innenteile zur Verschleißminimierung
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Einfache Bedienung
- Hochleistungs-Stift-Schlagwerk
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Empfohlenes Drehmoment: 550 Nm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel: 103,1 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 7,42 m/s2
- Lösemoment (maximal) ermittelt mit Schraubengröße M: 16
- Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
- Kälteisolierender Griff
- Abtrieb: ½
- Netto-Gewicht (kg): 2,6 kg
- Für Maschinenbetätigung
- Anzugsmoment maximal [Nm]: 750 Nm
- Lösemoment maximal [Nm]: 850 Nm
- Schall-Druckpegel: 92,1 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 7000
- Luftbedarf [l/min]: 127,4 l/min (2,1 l/sec)

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Produktdatenblatt
9012 SPC EAN-No. 4000896**119639**

Artikelnummer	9012 SPC
Handgriff	Kälteisolierender Griff