

Folha de dados do produto

7901 E

EAN-No. 4000896140671



C x L x A: 138 mm x 110 mm x 117 mm · Amplitude do binário mín-máx: 10 – 350 Nm · 1/2



Aplicação:

Verificação simples e rápida de chaves dinamométricas

- Utilização simples, intuitiva
- Ecrã enorme com dígitos de 17 mm
- Função de semáforo para avaliação do valor de medição MAIS sinal acústico
- Intervalo de medição calibrado no sentido dos ponteiros do relógio
- Precisão $\pm 1\%$ / ± 1 dígito (divergência de visualização máxima)
- Admissão quadrangular interior fixa $\cdot \frac{1}{2}$ " (12,5 mm)
- Indicação de binário comutável em Nm · dNm · kgfm · kgfcm · lbf.ft · lbf.in · ft.lb · in.lb
- Seleção configurável das unidades desejadas
- Material de fixação (não incluído no volume de fornecimento): parafusos de sextavado interior ISO 4762 – M10 – 12.9
- Peso bruto, incluindo mala de plástico e acessórios, de aprox. 3,9 kg
- Introdução fácil de até 15 valores-alvo diferentes e a respetiva precisão permitida na amplitude de $\pm 1\%$ a $\pm 15\%$
- Indicação digital · 3 processos de medição
 - Detecção automática do ponto de rutura (First Peak · Klick)
 - Medição do valor de pico (Final Peak · Dial)
 - Valor síncrono de medição/indicação (Track)
- Sinalização tripla do resultado da medição:
 - Indicação de algarismos com tamanho de letra de 17 mm
 - Função de semáforo para avaliação do valor do binário (amarelo = demasiado baixo · verde = OK · vermelho = demasiado alto)
 - Sinal acústico
- Caixa robusta de alumínio para a utilização em oficinas, superfície revestida a pó
- Grande visor LCD, de alto contraste, com boa legibilidade e retroiluminação
- Função de teste rápido com reinício automático, sem especificação de valor-alvo e de precisão, sem avaliação
- Compatível com o software de teste de binário HAZET Torque-Testing 7930D
- Tomada Micro USB para alimentação elétrica e transmissão de dados
- Trabalho autossuficiente através de powerbank (5 V · 1 A)
 - Consumo de energia máximo: 0,5 Wh · Nível de eficiência energética 6
- Classe de proteção IP 40, visor e teclado de membrana protegidos contra projeções de água
- 10 idiomas do menu ajustáveis: alemão · inglês · francês · espanhol · italiano · dinamarquês · finlandês · sueco · norueguês · português

Folha de dados do produto

7901 E

EAN-No. 4000896140671



- Incluídos no volume de fornecimento:
 - Fonte de alimentação USB 90–264 V corrente alternada (AC) a 47–63 Hz, tensão de saída: 5 V · 1 A · Tomada USB 2.0 A – Incluindo adaptadores de ficha de rede para UE · UK · EUA · AUS
 - Cabo (2 m) conector USB 2.0 A – conector USB 2.0 Micro B
 - Certificado de calibração e guia rápido (manual de operação completo online para download)
 - Fixação estável na bancada de trabalho
- Entrada:  1/2"
- Dimensões: 138 mm x 110 mm x 117 mm
- Peso líquido (kg): 2,15 kg

Pode encontrar o software mais recente para este artigo em hazet.de → Software & Peças de substituição → Downloads

Número de artigo

7901 E