

Arkusz danych produktu

4972-2

EAN-No. 4000896215393



Zastosowanie:

Bezpieczne utrzymywanie i przemieszczanie ciężkich podzespołów, np. przy demontażu i montażu zacisków w hamulcach tarczowych i piast kół w pojazdach użytkowych

- Bezpieczna i oszczędzająca plecy praca w warunkach ograniczonej przestrzeni we wnękach kół przy osiach samochodów ciężarowych, autobusów, naczep i przyczep
- **Łożysko wychylne**
- Zastosowanie z uchwytem do zacisków w hamulcu tarczowym 4972-1
- **Do demontażu i montażu zacisków w hamulcach tarczowych** w osiach samochodów ciężarowych, autobusów, naczep i przyczep zamontowanych w przekątnej „pozycji wskazówek zegara między godziną 20:00 a 17:00”
- Łatwe umieszczanie śrub nawet w niewygodnych pozycjach
- Łączenie łożyska wychylnego z uchwytem zacisku w hamulcu tarczowym i umieszczenie np. za pomocą wózka podnośnego pod zaciskiem w hamulcu tarczowym
- Ułatwia osadzanie śrub
- Uwzględnia różne sposoby zabudowy zacisków w hamulcu tarczowym
- Łatwa obsługa
- Obsługa jedną ręką za pomocą wrzeciona
- Niepotrzebna pomoc drugiej osoby
- Zakres nastawiania min./maks.: 716–911 mm
- Made in Germany

Numer artykułu

4972-2