

Productdatasheet

9035 M-6

EAN-No. 4000896258109



Lengte: 235,6 mm



Toepassing:

Zachte reiniging van vervuilde/verroeste onderdelen, in het bijzonder reiniging van bijv. remsystemen

- Verstelbare naaldslede met geïntegreerde naaldgeleiding garandeert lange levensduur
- 13 dunne rvs naalden (Ø 1,3 mm) zorgen voor beschadigingsvrije bewerking en een zeer fijne oppervlaktestructuur
- Met de 28 mm slanke/korte penvorm en vrije naalden kunnen ook hoekige gedeelten worden bereikt
- Geschikt voor het bewerken van roestvrij staal
- 3000 slagen/minuut
- 360° verstelbare luchttuitlaat
- Veiligheidsactiveringshendel
- Traploos instelbaar vermogen
- Luchtaansluiting inlaat: Binnenschroefdraad 12,91 mm (1/4")
- Contrastekker: nominale breedte 7,2 (inclusief)
- Bedrijfsdruk (bar): 6,3
- Geluidsvermogensniveau: 98,8 db(A) Lp W
- Trillingsversnelling: 6,90 m/s²
- Koude-isolerende greep
- Afmetingen: 235.6 mm
- Nettogewicht (kg): 0,48 kg
- Geluidsdrukkniveau: 87,9 dB(A) Lp A
- Luchtverbruik [l/min]: 48,1 l/min (0,8 l/sec)

Artikelnummer	9035 M-6
Handgreep	Koude-isolerende greep