

# Arkusz danych produktu

## 4812-24/4 AF

EAN-No. 4000896264568



### 5#częściowy



#### Zastosowanie:

Diagnostyka i dokumentacja wnek w celu samodzielnej oceny uszkodzenia

- W pełni wyginana sonda o średnicy 3,9 mm – optymalny dostęp do trudno dostępnych miejsc
- Nagrywanie zdjęć i filmów za pomocą aplikacji lub na przyrządzie podstawowym
- Sterowanie sondą kamery na przyrządzie podstawowym za pomocą joysticka
- Przewodowe przyłącze smartfona jako wyświetlacza (Lightning · USB C)
- Pamięć na zdjęcia zależna od pamięci smartfona
- Wymienny akumulator litowo-jonowy (1 x typ 18650 – 3350 mAh)
- Port ładowania USB C
- Czas pracy akumulatora:  $\geq 2$  godziny
- Ogniskowa (DOF): 5–100 mm
- Kąt widzenia (FOV): 100°
- Alarm ostrzegawczy temperatury (aplikacja) i funkcja automatycznego wyłączenia w przypadku przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury kamery
- Wytrzymały, obrotowy i regulowany uchwyt na smartfon (rozpiętość mocowania: 58–100 mm)
- 5-częściowy zestaw w ochronnym miękkim etui z wyprofilowaną wkładką:
  - Przewód do transmisji danych USB A na Lightning (IOS legacy) · długość: 0,3 m
  - Przewód do transmisji danych USB A na USB C (Android, aktualny IOS itp.) · długość: 0,3 m
  - Przewód do transmisji danych USB A na USB Micro (Android legacy) · długość: 0,3 m
  - Kabel do ładowania USB A na USB C · długość: 1,0 m
  - Przyrząd podstawowy i sonda HD
- **Aplikacja na smartfona**
  - Czterojęzyczna aplikacja na smartfony z systemem Android i IOS
  - Wskazanie temperatury kamery
  - Pięciokrotne powiększenie (z wyświetlaniem współczynnika powiększenia w aplikacji)
  - Obracanie obrazu ze skokiem co 90°
  - Dodatkowe powiększenie obrazu (zoom) poprzez obsługę wyświetlacza smartfona (przeciąganie)
  - Wstawianie sygnatury czasowej
- **Sonda:**
  - Długość sondy: 1 m
  - Stopień ochrony: IP67
  - Wychylenie sondy kamery: w płaszczyźnie osiowej 180° · w płaszczyźnie promieniowej 360°
  - Światło kamery: LED w barwie białej 6000 do 8000 luksów
  - 3-stopniowa regulacja jasności
  - Zakres temperatury roboczej: od -20°C do 70°C

# Arkusz danych produktu

## 4812-24/4 AF

EAN-No. 4000896264568



- Odporny na zużycie, elastyczny wąż metalowy (stal nierdzewna)
- Format zdjęć: Jpeg  
Format video: MP4
- Rozdzielczość: 1280 x 720 · 640 x 480 pikseli
- **Urządzenie:**
  - Uchwyt i wytrzymały uchwyt na smartfona
  - Stopień ochrony: IP54
  - Zakres temperatury roboczej: od -10°C do 50°C
  - Robocza wilgotność powietrza do 90% (bez kondensacji)
  - Ciężar urządzenia (z baterią · bez smartfona): 430 g
  - Statyw Gwint mocujący w przyrządzie podstawowym
  - Przyciski włącznika/wyłącznika · sterowania oświetleniem · zoomu · zdjęć · uruchamiania wideo na przyrządzie podstawowym
  - Port danych i gniazdo ładowania USB C
- Ciężar całego urządzenia (z torbą i zestawem kabli): 1000 g
- Wymiary Soft-Case: 370 x 215 x 750 mm
- Liczba narzędzi: 5

Numer artykułu

4812-24/4 AF