Produktdatenblatt
9023 M-1 EAN-No. 4000896**227112**

4-teilig · 6.3 ¼", 10 ⅜", 6.3 ¼"

Anwendung:
Ermöglicht mit offenem 17 mm Innensechskant auch Bearbeitung von extralangen Gewinden

- Durch Austausch der Ratschenköpfe für 6.3 ¼" 10 ⅜" und 6.3 ¼" einsetzbar
- Inhalt:
  Durchsteckratsche
  Vierkant Einsatz ¼" (6,3 mm)
  Vierkant Einsatz ⅜ (10 mm)
  Sechskant Bit Einsatz ¼" (6,3 mm)
- Kurze Bauform
- Vibrationsarm
- Abluftführung durch den Handgriff
- Für Handnachzug mit Drehmomenten 70 Nm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel: 93,8 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 3,20 m/s2
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- Kälteisolierender Griff
- Abtrieb: 6.3 ¼", 10 ⅜", 6.3 ¼"
- Maße: 159 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,48 kg
- Für Maschinenbetätigung
- Anzugsmoment maximal [Nm]: 54 Nm
- Schall-Druckpegel: 82,8 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 400
- Luftbedarf [l/min]: 84 l/min (1,4 l/sec)

„Mini" Druckluftwerkzeuge-Programm

- Innovatives 5-Lamellen Konzept für noch mehr Power als marktübliche Antriebe
- Hohe Zuverlässigkeit und Dauerbetrieb
- Anzahl Werkzeuge: 4

Artikelnummer	9023 M-1
Handgriff	Kälteisolierender Griff

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG · 10 04 61 · 42804 Remscheid
Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 · 42857 Remscheid · GERMANY

Produktdatenblatt
9023 M-1 EAN-No. 4000896**227112**

9023M-1-020 • 6.3 ¼"

9023M-1-021 • 10 ⅜"

9023M-1-B • 6.3 ¼"