

Productdatasheet

6295-1 CT CAL

EAN-No. 4000896193110



Met DAkkS-kalibratiecertificaat · Lengte: 962 mm · Draaimomentbereik min-max: 200 – 500 Nm ·
Nauwkeurigheid: 2 % · 



- Momentsleutel met **DAkkS-kalibratiecertificaat**
- Steekverbinding voor de opname van insteekgereedschappen
- **Nauwkeurigheid $\pm 2\%$ van de schaalwaarde** (in bedieningsrichting)
Door draaien van het insteekgereedschap te gebruiken voor rechtse en linkse schroefdraden
- Veilig:
 - Haptisch (korte activatie)
 - Akoestisch (knikelement)
- Met kalibratiecertificaat en serienummer
- Instellen van de gewenste momentwaarde snel en veilig door het draaien van de handgreep
- Veilig opbergen in Safe-Box met zichtvenster
- **2-componenten-greep** voor verbeterd gevoel
- Vereenvoudigde borging voor het instellen van de waarde van het draaimoment
- Kijkvenster voor optische controle van de vergrendeling
- Draaiknop voor extra vergrendeling van de instelling
- 4 gekleurde codeerringen (rood, geel, groen, zwart) voor de markering bij personalisering of bijzondere arbeidsprocessen
- DIN EN ISO 6789-2:2017
- Made in Germany
- Uitgang: 
- Afmetingen: 962 mm
- Voor handbediening
- Draaimomentbereik min-max: 200 – 500 Nm
- Nauwkeurigheid: 2 %
- Schaalverdeling (Nm): 2,5 Nm
- Werklengte van de draaimomentsleutel min.-max. l1 mm: 937,20 – 925,20 Nm
- Bedieningskracht min.-max. kg: 21,8 – 55,1 kg
- Steekmaat van het afstelgereedschap l2: 44 mm
- Kopbreedte b: 35,5 mm
- **Niet meer terugdraaien:** bij de HAZET-momentsleutels van de reeksen 5000 en 6000 werd in langdurige tests bewezen dat het niet meer nodig is om terug te draaien naar de kleinste schaalwaarde

DAkkS-kalibratiecertificaat voor de professionele gebruiker, in het bijzonder voor

- Luchtvaartindustrie
- Automobiellindustrie
- Duurzame energie, windmolens, offshore parken
- Petrochemische industrie (olie/gas)

Gedocumenteerd productieprotocol garandeert volledige tracering

Productdatasheet

6295-1 CT CAL

EAN-No. 4000896193110



Artikelnummer

6295-1 CT CAL